

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

dle přílohy III nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011

ME003-20140820

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

ME003

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

ME003, číslo šarže: viz obal výrobku

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Parozábrana omezující pronikání vlhkosti do prostoru tepelné izolace (definice produktu v EN 13984 – Typ A)

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

*Tremco CPG Germany GmbH
Werner-Haeppl-Strasse 1
D-92439 Bodenwöhr*

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

není relevantní

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

Systém 3

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Oznámený subjekt – ift Rosenheim GmbH, identifikační číslo 0757- Byla provedena počáteční zkouška typu podle systému 3 prokazování shody a vydáno osvědčení o stálosti vlastností.

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

není relevantní

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky podle EN 13 984-2013 tabulka ZA 1

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň (EN 13501-1)	Třída E	EN13984-2013
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	není relevantní	
VODOTĚSNOST A VZDUCHOTĚSNOST		
Vodotěsnost (EN 1928/ A)	vyhovuje	EN13984-2013
Propustnost vodních par (EN 1931)	> 107 m	EN13984-2013
Po stárnutí (EN 1296/ EN 1931)	vyhovuje	EN13984-2013
TAHOVÉ VLASTNOSTI		
Největší tahová síla v podélném/příčném směru (EN12311-2)	> 150 N	EN13984-2013
Tažnost v podélném/příčném směru (EN12311-2)	> 850%	EN13984-2013
Odolnost proti protrhávání v podélném a příčném směru-dřík hřebíku (EN12310-1)	> 140 N	EN13984-2013
Odolnost proti nárazu (EN 12691)	NPD	EN13984-2013
Smyková odolnost ve spoji (EN12317-2)	NPD	EN13984-2013
Odolnost proti alkáliím (EN 1847/12311-2)	NPD	EN13984-2013
Další, detailní parametry také v souladu s EN 13984 specifikuje aktuální technický list		EN13984-2013

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Walter Geyer, General Manager



.....
(podpis)

Bodenwöhr, 7. února, 2023
(místo a datum)

Příloha:

Podle článku 6 (5) nařízení (EU) č. 305/2011 a podle nařízení (EU) č. 1907/2006 (REACH) příloha II, je k dispozici na internetových stránkách bezpečnostní list na podporu tohoto prohlášení o vlastnostech.



Tremco CPG Germany GmbH
Werner-Haepf-Str. 1, D-92439 Bodenwöhr

14

ME003-20140820
illbruck.com/dop/ME003

EN 13984:2013 typ A

Parozábrana omezující pronikání vlhkosti do prostoru tepelné izolace
Systém 3

Reakce na oheň	třída E
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	není relevantní
VODOTĚSNOST A VZDUCHOTĚSNOST	
- Vodotěsnost	vyhovuje
- Propustnost vodních par	> 107 m
- Po stárnutí	vyhovuje
TAHOVÉ VLASTNOSTI	
- Největší tahová síla v podélném/příčném směru	> 150 N
- Tažnost v podélném/příčném směru	> 850 %
- Odolnost proti protrhávání v podélném a příčném směru – díky hřebíku	> 140 N
- Odolnost proti nárazu	NPD
- Smyková odolnost ve spoji	NPD
- Odolnost proti alkáliím	NPD