

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

dle přílohy III nařízení EP a Rady (EU) No. 305/2011

ME041-20250721

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

ME041

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

ME041, číslo šarže: viz obal produktu

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Hydroizolační fólie dle ČSN EN 13985-1/2:2014

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5):

Tremco CPG Germany GmbH
Werner-Haepf-Straße 1
D-92439 Bodenwöhr

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

irelevantní

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

AVCP 3

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

- EFECTIS (notifikovaná osoba číslo 1812)

- TSUS (notifikovaná osoba číslo 1301)

Provedli určení typu výrobku na základě typové zkoušky (vzorkování provedeného výrobcem), typového výpočtu, tabulkových hodnot nebo popisné dokumentace výrobku.

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

irelevantní

9. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky v souladu s EN13859-část 1; Část 2:2014 tabulka ZA 1

Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň (EN 13501-1)	A2-s1, d0	EN 13859-2:2014
VODOTĚSNOST A VZDUCHOTĚSNOST		
Vodotěsnost (EN 1928) - před stárnutím - po stárnutí	W1 W1	EN 13859-2:2014
Ekvivalentní difuzní tloušťka sd (EN 12572)	0,06 m	EN 13859-2:2014
TAHOVÉ VLASTNOSTI		
Pevnost v tahu (EN 12311-1) • MD (podélně) - před stárnutím - po stárnutí • CD (příčně) - před stárnutím - po stárnutí	1000 (±400) N/50 mm 1000 (±400) N/50 mm 1000 (±400) N/50 mm 1000 (±400) N/50 mm	EN 13859-2:2014
Prodloužení při přetržení (EN 12311-1) • MD (podélně) - před stárnutím - po stárnutí • CD (příčně) - před stárnutím - po stárnutí	6,0 (±2) % 6,0 (±2) % 4,0 (±2) % 4,0 (±2) %	EN 13859-2:2014
Odolnost proti roztržení (EN 12310-1) • MD (podélně) • CD (příčně)	275 (±50) N 280 (±50) N	EN 13859-2:2014
Pružnost při nízkých teplotách (EN 1109)	-36 °C	EN 13859-2:2014
Emisivita • Vnější povrch (EN 15976)	4 (±3) % 5 (±3) %	EN 13859-2:2014

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
 Sebastian Patzig, Operation Leader

Bodenwöhr, Červenec, 21, 2025



Příloha: Podle článku 6 (5) nařízení (EU) č. 305/2011 a podle nařízení (EU) č. 1907/2006 (REACH) příloha II, je k dispozici na internetových stránkách bezpečnostní list na podporu tohoto prohlášení o vlastnostech.

	
Tremco CPG Germany GmbH Werner-Haepf-Str. 1, D-92439 Bodenwöhr 25 ME041-20250721	
EN 13895-2:2014 AVCP 3 Hydroizolační fólie	
Reakce na oheň (EN 13501-1)	A2-s1, d0
VODOTĚSNOST A VZDUCHOTĚSNOST	
Vodotěsnost (EN 1928) - před stárnutím - po stárnutí	W1 W1
Ekvivalentní difuzní tloušťka sd (EN 12572)	0,06 m
TAHOVÉ VLASTNOSTI	
Pevnost v tahu (EN 12311-1) • MD (podélně) - před stárnutím - po stárnutí • CD (příčně) - před stárnutím - po stárnutí	1000 (±400) N/50 mm 1000 (±400) N/50 mm 1000 (±400) N/50 mm 1000 (±400) N/50 mm
Prodloužení při přetržení (EN 12311-1) • MD (podélně) - před stárnutím - po stárnutí • CD (příčně) - před stárnutím - po stárnutí	6,0 (±2) % 6,0 (±2) % 4,0 (±2) % 4,0 (±2) %
Odolnost proti roztržení (EN 12310-1) • MD (podélně) • CD (příčně)	275 (±50) N 280 (±50) N
Pružnost při nízkých teplotách (EN 1109)	-36 °C
Emisivita • Vnější povrch (EN 15976)	4 (±3) % 5 (±3) %