

Číslo: FP170 - 20210115

S 1/3

- Jedinečný identifikační kód typu výrobku:** Nullifire FP170
- Zamýšlené použití:** Sortiment obsahuje potrubní manžety, které slouží jako protipožární bariéra mezi hořlavým potrubím, kabely a nehořlavým potrubím s izolací, které jsou vedeny přes prostupy ve stěnových a stropních konstrukcích.
- Výrobce:** Tremco CPG UK Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT
- Systém(y) POSV:** Systém 1
- Evropský dokument pro posuzování:** EAD 350454-00-1104
Evropské technické posouzení: ETA 21/0183
Subjekt pro technické posuzování: ETA-Danmark A/S
Oznámený subjekt: 2531, DBI Certification A/S

7. Deklarované vlastnosti:

Základní požadavky	Vlastnost	Harmonizovaná norma
Požární bezpečnost		
Reakce na oheň	Třída E	EN 13501-1
Požární odolnost	viz ETA 21/0183 příloha A	EN 13501-2
Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí		
Průvzdušnost	NPD	EN 1026:2000
Vodotěsnost	NPD	EAD 350454-00-1104
Uvolňování nebezpečných látek	Použití kategorie IA3, S/W3 ve vyhlášení výrobce	
Bezpečnost a přístupnost při užívání		
Mechanická odolnost a stabilita	NPD	EOTA TR001:2003
Odolnost proti nárazu/pohybu	NPD	EOTA TR001:2003
Přilnavost	NPD	EOTA TR001:2003
Ochrana proti hluku		
Vzduchová neprůzvučnost	NPD	EN 10140-2/ EN ISO 717-1
Úspora energie a tepla		
Tepelné vlastnosti	NPD	EN 12664, EN 12667 nebo EN 12939
Propustnost vodních par	NPD	EN ISO 12572 EN 12086
Obecné aspekty týkající se vhodnosti pro použití		
Trvanlivost a údržba	Y ₂	EOTA TR 024: 2009

NPD = žádná stanovená odolnost

Číslo: FP170 - 202101115

S 2/3

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



M. Liptrot, Operations Director

Ve Wiganu dne 24. února 2021

Annex:

Podle článku 6 (5) nařízení (EU) č. 305/2011 a podle nařízení (EU) č. 1907/2006 (REACH) příloha II, je k dispozici na internetových stránkách bezpečnostní list na podporu tohoto prohlášení o vlastnostech.

CE	
Tremco CPG UK Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN2 4HT UK 21 2531-CPR-0350 FP170 - 20210115 www.nullifire.com/FP170	
EN 1366, díl 3 ETA 21/0183 EAD 350454-00-1104	
Sortiment obsahuje potrubní manžety, které slouží jako protipožární bariéra mezi hořlavým potrubím, kabely a nehořlavým potrubím s izolací, které jsou vedeny přes prostupy ve stěnových a stropních konstrukcích.	
Základní požadavky	Vlastnost
Požární bezpečnost	
Reakce na oheň	třída E
Požární odolnost	viz ETA 21/0183 – příloha A
Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí	
Průvzdušnost	NPD
Propustnost vody	NPD
Nebezpečné látky	Použití v kategorii IA3, S/W3 dle vyhlášení výrobce
Bezpečnost a přístupnost při užívání	
Mechanická odolnost a stabilita	NPD
Odolnost proti nárazu/pohybu	NPD
Přilnavost	NPD
Ochrana proti hluku	
Vzduchová neprůzvučnost	NPD
Úspora energie a tepla	
Tepelné vlastnosti	NPD
Propustnost vodních par	NPD
Obecné aspekty týkající se vhodnosti pro použití	
Trvanlivost a údržba	Y ₂

NPD = žádná stanovená odolnost