

Číslo: FP302 - 20200204

S 1/3

- Jedinečný identifikační kód typu výrobku: FP302 Zpěňující páska**
- Zamýšlené použití:** Intumescentní páska (bandáž na roury), vyrobená z intumescentního materiálu, která zajistí požární odolnost průchodek stěn a stropních konstrukcí.
- Výrobce:** tremco illbruck Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT
- Systém/systémy POSV:** Systém 1
- Evropský dokument pro posuzování:** ETAG 026 vydání 2011, část 2 - používá se jako evropský hodnotící dokument (EAD)
Evropské technické posouzení: ETA 17/0391
Subjekt pro technické posuzování: UL International (UK) Ltd
Oznámený subjekt: 0843; UL International (UK) Ltd
- Deklarované vlastnosti:**

Základní požadavky	Vlastnost	Harmonizovaná norma
Požární bezpečnost		
Reakce na oheň	Třída E	EN 13501-1
Požární odolnost	viz ETA 17/0391 příloha A	EN 13501-2
Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí		
Nebezpečné látky	Kategorie IA3, S / W3 prohlášení výrobce	
Průvzdušnost	NPD	EN 1026:2000
Vodotěsnost	NPD	ETAG 026 – příloha C
Bezpečnost a přístupnost při užívání		
Mechanická odolnost a stabilita	NPD	EOTA TR001:2003
Odolnost proti nárazu/pohybu	NPD	EOTA TR001:2003
Přilnavost	NPD	EOTA TR001:2003
Ochrana proti hluku		
Vzduchová neprůzvučnost	NPD	EN 10140-2/ EN ISO 717-1
Úspora energie a tepla		
Tepelné vlastnosti	NPD	EN 12664, EN 12667 nebo EN 12939
Propustnost vodních par	NPD	EN ISO 12572 EN 12086
Obecné aspekty týkající se vhodnosti pro použití		
Trvanlivost a údržba	Z ₁	EAD 350141-00-1106

NPD = žádná stanovená odolnost

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.
Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

M. Liptrot, Business Unit Leader Sealants and Coatings



Ve Wiganu dne 04. února 2020

Annex:

Podle článku 6 (5) nařízení (EU) č. 305/2011 a podle nařízení (EU) č. 1907/2006 (REACH) příloha II, je k dispozici na internetových stránkách bezpečnostní list na podporu tohoto prohlášení o vlastnostech.

CE	
tremco illbruck Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN2 4HT UK 17 0843-CPR-0379 FP302-20170630 www.nullifire.com/FP302	
EN 1366, Teil 3 ETA 17/0391 ETAG 026, Teil 2	
Intumescentní páska (bandáž na roury), vyrobená z intumescentního materiálu, která zajistí požární odolnost průchodek stěn a stropních konstrukcí.	
Základní požadavky	Vlastnost
Požární bezpečnost	
Reakce na oheň	třída E
Požární odolnost	viz ETA 17/0391 – příloha A
Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí	
Průvzdušnost	NPD
Propustnost vody	NPD
Nebezpečné látky	Kategorie IA3, S / W3 prohlášení výrobce
Bezpečnost a přístupnost při užívání	
Mechanická odolnost a stabilita	NPD
Odolnost proti nárazu/pohybu	NPD
Přilnavost	NPD
Ochrana proti hluku	
Vzduchová neprůzvučnost	NPD
Úspora energie a tepla	
Tepelné vlastnosti	NPD
Propustnost vodních par	NPD
Obecné aspekty týkající se vhodnosti pro použití	
Trvanlivost a údržba	Z ₁

NPD = žádná stanovená odolnost