

Popis

Lepidlo na bázi disperze akrylátových kopolymerů.

Provedení

Obj. č.	Barva	Objem v ml	Obsah dodacího kartonu
500200	světle zelená	600	12 salámů

Forma dodání

OT302 se dodává jako salám o objemu 600 ml

Technická specifikace

Báze	disperze akrylátového kopolymeru, bez obsahu změkčovačů a halogenů
Charakter	trvale pružné lepidlo
Systém	fyzikální schnutí
Doba vytvrzování	2-3 dny v závislosti na druhu fólie a stavební vlhkosti
Hustota	cca 1,2 g/cm ³
Aplikační teplota	-10 °C až +50 °C
Teplotní odolnost	-20 °C až +80 °C
Skládování	1 rok v neotevřeném originálním balení při teplotě od +10 °C do +25 °C

Příprava

- Podklad musí být savý a nosný, zbavený oleje, tuku, prachu a jiných částic zhoršujících přilnavost.

Zpracování

- Salám vložte do aplikační pistole k tomu určené a uřízněte na konci svorku.
- Na podklad, na který budete lepit, naneste OT302 a přiložte membránu/fólii.
- Pro dosažení dostatečné přilnavosti omítky k membráně/fólii musí být fólie nalepena na zeď po celé ploše.
- Salámy po otevření spotřebujte do 24 hodin.
- Lepené spoje nesmějí být trvale mechanicky zatížené v tahu, stříhu apod.
- Po slepení spojů membrán musí hmotnost izolačního materiálu přenášet konstrukce z latí. Lepené spoje případně zajistěte latěmi.
- Zvýšenou vlhkost vzduchu v místnosti odvádějte důsledným a trvalým větráním.


Důležité upozornění

inertní podklady mohou být mírně vlhké. Lepení na namrzlé povrchy není možné. Trvalého spoje je dosaženo na všech illbruck membránách na bázi PE, PA, PP, PES a z hliníku. Fixace membrány lepidlem OT302 je možná k podkladům jako jsou omítka, beton, cihly, tvarovky, dřevo, plasty, kovy, OSB deska, dřevotřísková, MDF deska a překližka. Za kontrolu kvality podkladu nese zodpovědnost zpracovatel membrán a lepidla. Vlastní testy přilnavosti jsou doporučeny.



OT302

Lepidlo na membrány Premium+



Toto trvale pružné lepidlo slouží k vytváření vzduchotěsných a vodotěsných spojů u parobrzdicích a fasádních membrán (pojistné hydroizolace). Slouží také k vyrovnání nerovností v oblasti podkladu např. ostění a pro jednoduché slepení a utěsnění spojů při realizaci složitějších detailů. Toto trvale pružné lepidlo slouží k vytváření vzduchotěsných a vodotěsných spojů u parobrzdicích a fasádních membrán (pojistné hydroizolace). Slouží také k vyrovnání nerovností v oblasti podkladu např. ostění a pro jednoduché slepení a utěsnění spojů při realizaci složitějších detailů.

Hlavní výhody

- Abnormálně vysoká schopnost přilnou na velmi širokou řadu stavebních ploch
- Trvale lepicí na povrchu
- Vytvoří pružný spoj

Technický servis

Na vyžádání je k dispozici technický servis. V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu.

Aplikace, jakož i podmínky během aplikace nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.



tremco illbruck s.r.o.
IČO: 15 89 08 13
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3,
Tel (+420) 296 565 333