

## Informace o výrobku

### Popis

FP302 je vysoce pružná zpěňující páska impregnovaná grafitem.

### Účel použití

Páska FP302 vytváří bariéru kolem hořlavých dílů se zachováním oddělení požárních úseků.

FP302 je také začleněn jako prvek mnoha protipožárních výrobků Nullifire. Nejčastěji se používá ve spojení s potrubím z hořlavých materiálů o průměru od 10 mm do 160 mm v kombinaci se všemi typy potrubní izolace do tloušťky 60 mm.

### Typická potrubí

Testované materiály potrubí:

- HDPE, ABS, MDPE, PVC-U, PVC-C, C-PVC, PPR, PP, PE

### Typické druhy izolace

- Druhy izolace: kamenná vlákna, skelná vlákna, fenolové pryskyřice, nitrilové kaučuky.
- Testováno na střepech i stěnách včetně lehkých příček.
- Je možné používat rovněž s deskou FB750.

### Testované podklady

- Kamenná minerální vlákna 64 kg/m<sup>3</sup> s prstencovou spárkou šířky 0 až 60 mm (minimální hloubka 60 mm)
- Protipožární akrylový tmel FS702 v prstencové spáře 0 až 20 mm v betonových střepech
- Deska FB750 140 kg/m<sup>3</sup> (stěny)
- Maltová směs FR230 1000 kg/m<sup>3</sup>
- Beton nebo tvárnice zdivo
- Ocel profilu (nejméně) 0,7 mm

### Balení

60 mm × 4 mm × 25 m role  
(1 ks v krabici)

### Instalace

Výrobek musí být zasazen do vhodného podkladu se správným počtem vrstev podle doporučení – další podrobnosti vám sdělí technický servis.

### Typické instalace



Hořlavá potrubí



Potrubní izolace

### Pokyny týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti

Před použitím si přečtěte bezpečnostní list a ujistěte se, že rozumíte jeho obsahu.


### Technický servis

Společnost tremco illbruck disponuje týmem zkušených obchodně technických zástupců, kteří poskytují pomoc při výběru a specifikaci výrobků. Pokud potřebujete podrobnější informace, služby nebo rady, kontaktujte prosím oddělení služeb zákazníkům na čísle +420 296 565 333.

# FP302

## Zpěňující páska

až  
**240**  
minut



### Hlavní přednosti

- Nepodléhá působení vlhkosti
- Komplexně testována na integritu a izolaci až 240 minut (závisí na konkrétní aplikaci)
- Dodává se ve snadno použitelných rolích

CE  
ETA 17/0391

certifire  
Č. SCHVÁLENÍ CF5364



# FP302

**Nullifire**  
Smart Protection



## Záruka

Výrobky společnosti tremco illbruck jsou vyráběny podle přísných standardů kvality. Jakýkoli výrobek, který byl použit (a) v souladu s písemnými pokyny společnosti tremco illbruck a zároveň (b) v aplikaci doporučené společností tremco illbruck a u kterého se prokáže, že je vadný, bude bezplatně vyměněn.

Za informace uvedené v tomto letáku nelze přijmout žádnou odpovědnost, přestože jsou zveřejněny v dobré víře a jsou považovány za správné.

Společnost tremco illbruck Limited si v souladu s politikou neustálého vývoje a zdokonalování vyhrazuje právo měnit specifikace výrobků bez předchozího upozornění.