

## Prohlášení o shodě

**vydané podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a 119/2024 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.**

Distributor Tremco CPG s.r.o., IČO: 15890813, prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že níže uvedený výrobek splňuje základní požadavky a produkt je za podmínek obvyklého a v návodu k používání určeného použití bezpečný. Rovněž byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky nařízení vlády a technických předpisů, která se na něj vztahují. Přezkoušení výrobku provedla Autorizovaná osoba 204, Technický a zkušební ústav stavební Praha.

- **Označení výrobku:** TP360
- **Popis výrobku:** TP360 je impregnovaná, předstlačená multifunkční těsnicí páska. Skládá se z měkké polyuretanové pěny s otevřenými buňkami, impregnované syntetickou pryskyřicí.
- **Výrobce:** Tremco CPG Germany GmbH, Werner Haepf Str. 1, 92439 Bodenwöhr, Německo
- **Certifikát** (vydaný 20. 8. 2026): 204/C5/2026/090-069429 v souladu s ustanovením §5 NV č. 163/2022 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb., 215/2016 a 119/2024 Sb.
- **Protokol o výsledku certifikace** (vydaný dne 20. 8. 2026): 090-069428
- **Stavební technické osvědčení** (vydané dne 13. 8. 2026): 090-069427
- **Technické vlastnosti výrobku:**
  - Tvrdost Shore A dle ČSN EN ISO 868: v rozmezí 10-30
  - Odolnost UV záření dle ČSN EN ISO 4892-3: 250 h expozice, intenzita změny: stupeň 2
  - Odluňování zkušebního tělesa dle ČSN EN ISO 8510-2: ≥ střední síla 20 N
  - Pevnost v tahu dle ČSN EN ISO 527-3: mez pevnosti ≥50 Pa, tažnost ≥ 50 %



V Praze dne 15. září 2026

**Robert Neubauer**  
Prokurista společnosti