

TwinAktiv Klimaticky aktivní fólie



Špičková klimaticky aktivní fólie pro vnitřní i venkovní utěsnění připojovací spáry

TwinAktiv je špičkovou klimaticky aktivních fólií, která mění své parametry v závislosti na okolních vlhkostních poměrech a celoročně zajišťuje suchou tepelnou izolaci spáry.

Klimatická aktivita rodiny fólií TwinAktiv zajišťuje neustálé odvětrávání prostoru spáry otevíráním či uzavíráním svých pórů v závislosti na aktuální vlhkosti vnitřního/vnějšího prostředí. Hovoříme tím o tzv. proměnlivé hodnotě S_d (propustnost materiálu vůči vodním parám).

Z fyzikální i funkční perspektivy je toto řešení mnohem efektivnější v porovnání s tradičními exteriérovými a interiérovými fóliemi, neboť zajišťuje trvalé vysychání spáry 365 dní v roce.





ME500

TwinAktiv

Použití

Unikátní okenní těsnicí fólie vhodná jak pro utěsnění interiérové části spáry, tak i její exteriérové části. Fólie mění svou těsnost vůči vodním parám podle měnící se vlhkosti prostředí. Díky provedení „EW“ je možno ji aplikovat do všech běžných tvarů detailů.

Hlavní přednosti

- Jedna fólie pro vnitřní i venkovní utěsnění spáry
- Proměnlivá hodnota S_d
- Nehrozí riziko záměny při montáži
- Umožňuje maximální odvětrání a vysychání spáry



ME501



TwinAktiv HI

Použití

TwinAktiv HI je oproti standardní verzi TwinAktiv déle UV stabilní, výrazně odolnější vůči protřetí a je dodáván ve větších šířkách. Fólie je určena především pro utěsnění spáry předsazených oken, pásových oken a fasádních prvků.

Hlavní přednosti

- Jedna fólie pro vnitřní i venkovní utěsnění spáry
- Proměnlivá hodnota S_d
- UV stabilní po dobu 12 měsíců
- Vysoká odolnost materiálu proti protřetí
- Dodávané šířky fólií až do 400 mm





ME502

TwinAktiv F

Použití

illbruck ME502 TwinAktiv F slouží k utěsnění styčných okenních spár. Revoluční struktura povrchu umožňuje oboustranně vynikající přilnavost omítky a lepidla. Na základě variabilní hodnoty sd lze tuto fólii používat v interiéru i exteriéru. Lepení na stavební těleso se provádí pomocí lepidla na okenní fólie illbruck SP025.

Hlavní přednosti

- 1 fólie pro interiéru i exteriér
- Nulové riziko záměny vnitřní a vnější fólie
- Nový typ povrchu pro lepší omítání z obou stran s optimální přilnavostí omítky nebo lepidla
- Vynikající vysychání spáry díky variabilní hodnotě sd (prevence proti tvorbě plísni)



ME508



Samolepicí TwinAktiv VV

Použití

Celoplošně samolepicí okenní fólie illbruck ME508 TwinAktiv VV slouží k utěsnění dilatačních okenních spár. Je opatřena silně přilnavou samolepicí vrstvou, která umožňuje snadné a rychlé upevnění takřka na jakémkoli podkladu. Díky variabilní hodnotě sd je možné tuto fólii použít v interiéru i exteriéru. Kromě toho lze fólii omítat z lícové strany a drží skvěle na řadě běžných stavebních podkladů.

Hlavní přednosti

- Klasický TwinAktiv – tzn. 1 fólie pro exteriér i interiéru
- Celoplošně lepicí vrstva
- Vynikající lepivost díky výkonnému akrylovému lepidlu
- Pevná a robustní membrána s perfektní tvarovatelností
- Dělené linery pro pohodlné a rychlé lepení na rám okna
- Lepení na běžné podklady zcela bez penetrace



Varianty fólie TwinAktiv

V případě běžných okenních fólií (varianta E) je lepidlo umístěno pouze na jedné straně fólie, kterou tak lze lepit pouze do tvaru L. Naopak varianta W umožňuje lepení fólie do tvaru Z.

Označení TwinAktiv EW v sobě spojuje obě varianty provedení okenních fólií a je možné ji aplikovat jak do tvaru L, tak i do tvaru Z. Proto s TwinAktivem EW opravdu potřebujete pouze jednu fólii pro provedení kompletní izolace připojovací okenní spáry.



4 možnosti upevnění na zed'



Pomocí perlinky



Pomocí lepidla SP025



Pomocí butylového proužku



Pomocí celoplošné lepicí vrstvy (pouze ME508)

Rozměry a náviny

Typ	Šíře (mm)	Balení (m)
ME500 EW s butylem	50	50
ME500 EW s butylem	70	50
ME500 EW s butylem	100	50
ME500 EW s butylem	140	50
ME500 EW bez butylu	50	50
ME500 EW bez butylu	70	50
ME500 EW bez butylu	100	50
ME500 EW bez butylu	140	50
ME500 EW s perlinkou	60	50
ME500 EW s perlinkou	90	50
ME501 EW Hi bez butylu	70	50
ME501 EW Hi bez butylu	100	50
ME501 EW Hi bez butylu	150	50
ME501 EW Hi bez butylu	200	50

Typ	Šíře (mm)	Balení (m)
ME501 EW Hi bez butylu	250	50
ME501 EW Hi bez butylu	300	50
ME501 EW Hi bez butylu	350	50
ME501 EW Hi bez butylu	400	50
ME502 F - oboustranně omíratelná	50	50
ME502 F - oboustranně omíratelná	70	50
ME502 F - oboustranně omíratelná	100	50
ME502 F - oboustranně omíratelná	140	50
ME508 W samolepicí	70	25
ME508 W samolepicí	100	25
ME508 W samolepicí	140	25
ME508 W samolepicí	200	25



tremco illbruck s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3 • CZ

T. +420 296 565 333
F. +420 296 565 300
prodej@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.cz
 tremcoillbruck.cz

