

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

dle přílohy III nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011

ME008-20260302

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

ME008

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

ME008, číslo šarže: viz obal výrobku

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Pojistná podkladní hydroizolace pro skládané krytiny podle EN 13859-1 a pro stěny podle EN 13859-2.

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

Tremco CPG Germany GmbH
Werner-Haepf-Staße 1
D-92439 Bodenwöhr

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

není relevantní

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

Systém 3

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Oznámený subjekt – TSÚS, identifikační číslo 1301, provedl zkoušku typu podle EN 13859-1.

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

není relevantní

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky podle EN13859-1

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň (EN 13501-1)	Třída E	EN 13859-1
VODOTĚSNOST A VZDUCHOTĚSNOST		
Odolnost proti pronikání vody	Třída W1	EN 13859-1
Po stárnutí	Třída W1	EN 13859-1
Propustnost vodních par (EN 1931)	3.0 m (-1.5/+3)	EN 13859-1
TAHOVÉ VLASTNOSTI		
Největší tahová síla (EN 12311-1) - V podélném směru - před stárnutím - po stárnutí - V příčném směru - před stárnutím - po stárnutí	> 120 N/50 mm > 75 % z původní hodnoty > 80 N/50 mm > 75 % z původní hodnoty	EN 13859-1
Prodloužení při přetržení (EN 12311-1) - V podélném směru - před stárnutím - po stárnutí - V příčném směru - před stárnutím - po stárnutí	> 40 % > 60 % z původní hodnoty > 40 % > 60 % z původní hodnoty	EN 13859-1
Odolnost proti roztržení (EN 12310-1) - V podélném směru - V příčném směru	> 60 N > 65 N	EN 13859-1
Flexibilita při nízké teplotě (EN 1109)	≤ -20 °C	EN 13859-1

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Dr. Markus Komma, R&D Director
(Jméno a funkce)

Bodenwöhr, March 02, 2026
(místo a datum vydání)



(podpis)

Příloha:

Podle článku 6 (5) nařízení (EU) č. 305/2011 a podle nařízení (EU) č. 1907/2006 (REACH) příloha II, je k dispozici na internetových stránkách bezpečnostní list na podporu tohoto prohlášení o vlastnostech.

 	
1301 Tremco CPG Germany GmbH Werner-Haepf-Str. 1, D-92439 Bodenwöhr 26 ME008-20260302	
EN 13859-1:2010 System 3 Fasádní membrána	
REAKCE NA OHEŇ (EN 13501-1)	Třída E
VODOTĚSNOST A VZDUCHOTĚSNOST	
Vodotěsnost (EN 13111) - před stárnutím - po stárnutí	Třída W1 Třída W1
Propustnost vodních par (EN 1931)	3.0 m (-1.5/+3)
TAHOVÉ VLASTNOSTI	
Největší tahová síla (EN 12311-1) • V podélném směru - před stárnutím - po stárnutí • V příčném směru - před stárnutím - po stárnutí	> 120 N/50 mm > 75 % z původní hodnoty > 80 N/50 mm > 75 % z původní hodnoty
Prodloužení při přetržení (EN 12311-1) • V podélném směru - před stárnutím - po stárnutí • V příčném směru - před stárnutím - po stárnutí	> 40 % > 60 % z původní hodnoty > 40 % > 60 % z původní hodnoty
Odolnost proti roztržení (EN 12310-1) • V podélném směru • V příčném směru	> 60 N > 65 N
Flexibilita při nízké teplotě (EN 1109)	≤ -20 °C