

Technický list

## ME403

### BUTYL TAPE-LINE

Butyl

21-01-2025 / V 4

#### Popis

Objemově stálá, oboustranně samolepící butylkaučuková páska neobsahující rozpouštědla.



#### Přednosti produktu

- dobrá přilnavost na mnoho podkladů
- excelentní odolnost vůči stárnutí
- kompatibilní s mnoha běžně prodávanými fóliemi a membránami

#### Účel použití

Oboustranně lepicí a těsnící páska na bázi butylkaučuku vhodná pro vytvoření parotěsné připojovací spáry mezi fólií a okenní nebo fasádní konstrukcí, lepení fólií na kovy, dřevo, plasty, beton a kámen. Další oblasti využití: výroba karavanů, chladicí a klimatizační technika, výroba přístrojů, automobilový průmysl.

#### Balení

Role 25 metrů

#### Skladovatelnost

V originálním balení a v suchém prostředí při teplotě +5 °C až +25 °C po dobu 36 měsíců.

#### Technická specifikace

Třída hořlavosti	4102	B2, normálně zápalná
Aplikační teplota		+5 °C až +40 °C
Teplotní odolnost		-40 °C až +130 °C

#### Aplikace

- Podkladní plochy musí být suché, únosné, bez prachu a volných částic.
- Savé povrchy je doporučeno impregnovat primerem ME901 nebo ME902.
- Na jedné straně pásky se odstraní ochranná vrstva, páska se položí na podkladní plochu a přitlačí.
- Poté se odstraní krycí vrstva na druhé straně pásky.
- Společný tlak obou lepených ploch na pásku způsobí bezchybné utěsnění a vyrovná drobné nerovnosti.

Technický list

## **ME403**

### **BUTYL TAPE-LINE**

Zlepšení přilnavosti:

- Po použití impregnace (ME901 nebo ME902) při běžné teplotě doporučujeme nechat podklad 10 až 40 minut zavadnout.



Tremco CPG s.r.o.  
Slezská 2526/113  
130 00 Praha 3  
Czechia  
+420 296 565 333  
prodej@tremcocpg.com